



Glättseife (Oberflächenveredelung)

	<u>VERBRAUCH</u>	<u>REICHWEITE</u>	<u>MENGE</u>
glaMUR „GL“ Glättseife	60 ml / m ²	ca. 16 m ²	1 Ltr.

EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:

Die glaMUR „GL“ Glättseife auf pflanzlicher Basis dient zum Veredeln und Versiegeln von unseren Wandbeschichtungen. Nach 2 Tagen wandeln sich die aktiven Kalkionen um, d.h. aus der natürlichen Seife entsteht eine Kalkseife. Diese verleiht der Wandoberfläche feuchtigkeits- und schmutzabweisende Eigenschaften. Sie dient gleichzeitig zur Unterhaltspflege und erzeugt zusammen mit dem Putz eine faszinierende Optik.

Untergründe

Geeignet für alle glaMUR „Litura“ Wandbeschichtungen

Verarbeitung

Vor dem Gebrauch aufrühren, wenn nötig im Wasserbad erwärmen. Die Glättseife kann mit 1 (Seife) : 2 (Wasser) verdünnt werden.

Die jeweils letzte Spachtelschicht bis zur Druckfestigkeit antrocknen, jedoch nicht austrocknen lassen. Danach die Glättseife mit einem weichen Pinsel oder Schwamm gleichmäßig auftragen und anschließend mit der Kelle verpressen. Dabei überschüssige Seife vom Werkzeug abwischen. Bei Oberflächen, die besonders beansprucht werden, erreicht man durch wiederholtes Seifen eine verbesserte Hydrophobie.

Nach vollständiger Trocknung der ersten Seifenschicht, jedoch spätestens nach 2 Tagen, erneut Glättseife auftragen. Nach Trocknung kann auf Wunsch die Oberfläche poliert werden.

Pflege und Unterhaltsreinigung

Die Glättseife dient zur Reinigung und Unterhaltspflege von glaMUR Wandoberflächen. Wir empfehlen zur Reinigung der Flächen die Seife mit Wasser im Verhältnis 1:4 zu mischen. Mit dieser Seifenlauge wird die Oberfläche

sorgfältig abgewaschen. Eine Verwendung von alkalischen, d.h. nicht neutralen, sauren oder scharfen Reinigungsmitteln sind für unsere glaMUR Oberflächen nicht geeignet. Zur Unterhaltspflege sollten die Flächen 2 Mal im Jahr gründlich aufgefrischt werden.

Dazu wird die Seife unverdünnt in die trockene Oberfläche einpoliert. Gleichzeitig bewirken diese Prozesse eine Wiederauffrischung.

Verarbeitungstemperatur

Optimal +18°C

Verbrauch

Pro Auftrag ca. 50 ml /m², mit Wasser verdünnt

Trocknungszeit

Die Fläche ist nach ca. 1 Woche komplett getrocknet.

Werkzeuge

Die Applikation kann mit einem Schwamm, Pinsel/ Quaste oder Kelle erfolgen. Wir empfehlen zum Einpolieren einen Ballen aus weicher, zerknüllter Folie. Ebenfalls sollte mit Handschuhen und Arbeitsbrille gearbeitet werden.

Lagerung

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.

Sicherheitshinweise

Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie einer Arbeitsschutzbrille zu arbeiten. Bei Augenkontakt mit klarem, sauberem Wasser ausspülen.

Anmerkung

Die glaMUR GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMUR Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung. Sämtliche glaMUR Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.