

Grundierungen

	VERBRAUCH	REICHWEITE	MENGE
glaMUR „QG“ Quarzgrund	0,20 - 0,25 Ltr./m ²	ca. 20 m ²	5 Ltr.
glaMUR „SG“ Spezialgrund	0,20 - 0,25 Ltr./m ²	ca. 20 m ²	5 Ltr.

EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:

Unsere Grundierungen sind diffusionsoffen, lösungsmittelfrei und mit Quarzsand angereicherte pigmentierte Grundierungen.

Untergründe

Die Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von haftmindernden Rückständen sein.

Verarbeitung**glaMUR „QG“ Quarzgrund:**

Zeichnet sich durch hohe Haftkraft aus. glaMUR „QG“ Quarzgrund dient als Voranstrich für glaMUR - Produkte die auf glatten Innen - oder Außenputzflächen, Gipskartonplatten, glattem Beton und fest haftenden Dispersionsanstrichen aufgetragen werden.

Eimerinhalt gut aufrühren. glaMUR „QG“ Quarzgrund kann, je nach Saugverhalten vom Untergrund, mit bis max. 20% sauberem Wasser verdünnt werden. glaMUR „QG“ Quarzgrund mit Lammfellrolle oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen. Material während der Verarbeitung immer wieder aufrühren. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit sauberem Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei starker Sonneneinstrahlung sowie bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C oder zu erwartenden Nachtfrösten. DIN 18363 Flächen aus Gipskarton und Gipsfaserplatten sind vor der Beschichtung ganzflächig mit einem Vlies zu armen

Auftrag: Verdünnt, mit max. 20 % kaltem Wasser, einmalig
Verbrauch: Ca. 0,20 – 0,25 Ltr. / m²
Trocknungszeit: Ca. 6 Stunden

glaMUR „SG“ Spezialgrund:

Dient als Voranstrich zur Vorbehandlung dichter, extrem glatter und nicht oder nur schlecht saugfähiger

Untergründe wie z.B. alte Beläge und Verkleidungen aus Keramik, Glas, Kunststoff, Metall und glasierten Fliesen, Beton- und Naturwerkstein, Terrazzoflächen, alte festanhaftenden Linoleum- Hart- und PVC-Belägen, Beton- und Estrichversiegelungen sowie Mehrschichtenplatten.

Eimerinhalt gut aufrühren. glaMUR „SG“ Spezialgrund mit Lammfellrolle oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen. Material während der Verarbeitung immer wieder aufrühren. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit sauberem Wasser abwaschen.

Nicht verarbeiten bei starker Sonneneinstrahlung sowie bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C oder zu erwartenden Nachtfrösten.

Auftrag: Unverdünnt, einmalig
Verbrauch: Ca. 0,20 – 0,25 Ltr. /m²
Trocknungszeit: Ca. 12 Stunden

Werkzeugreinigung

Lammfellrolle oder Flächenstreicher sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Werkzeuge:

Pinself, Rolle, Bürste, Handschuhe, Augenschutz
Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 30 °C

Lagerung: Material trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. 24 Monate lagerfähig.

Sicherheitshinweis: Unsere Grundierungen können bei häufigem Kontakt Reizungen der Augen und der Haut auslösen. Wir empfehlen mit Arbeitsschutzhandschuhen und Schutzbrille zu arbeiten. Bei Augenkontakt mit klarem, sauberem Wasser ausspülen. Aufgrund der Zusammensetzung der Grundierungen sind akute, allgemein toxische Wirkungen nicht zu erwarten.